

TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

FIRE EXTINGUISHER CLASS F + ANTIFREEZE - Foam
FEUERLÖSCHER KLASSE F + FROSTSICHER - Schaum
HASIČÍ PŘÍSTROJ TŘÍDA F + NEMRZNOUCÍ - Pěnový
F OSZTÁLY + FAGYÁLLÓ TÚZOLTÓ KÉSZÜLÉK TŰZ - Habbal oltó




± 14,7 kg



1



50



Type
Art / Typ / Típus:

Code
Code / Kód / Kód:

F9 - FAF / WG090007

0131

Agent

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

Fire Classes

Brandklassen / Třídy požáru / Tűzosztály:

Rating

Rating / Hasební schopnost / Oltásteljesítmény:

Temperature Range

Funktionsbereich / Teplotní rozmezí / Hőmérsékleti tartomány:

Weight of Agent

Löschmittelgewicht / Hmotnost hasiva/ Oltóanyag tömege:

Tolerance of Agent Content

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /
Oltóanyag tömege toleranciája:

Working Pressure at 20°C

Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /
Munkanyomás 20°C - nál:

Tolerance

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

Testing Pressure

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbanyomás:

Propellant

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

Premix Mg30

A B F

34A / 233B / 75F

-30°C ~ +60°C

9 l

± 0,45 l

14 bar

± 1 bar

30 bar

Dusík N₂



Norm

Norm / Norma / Standard:

Certificates

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

QMS Certificate


QMS-Zertifikat / QMS Certifikát / QMS tanúsítvány:

EN3-7 CE

CSI-0019/DC/EST/14

MED06/IT/1075-18 Rev. 0

ISO 9001

 0029/19