

**TECHNICAL DATA /
TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK**

FIRE EXTINGUISHER - Powder
FEUERLÖSCHER - Pulver
HASIČÍ PŘÍSTROJ - Práškový
TÚZOLTÓ KÉSZÜLÉK - Porral oltó




± 17,6 kg



1



36



Type /
Art / Typ / Típus:

P12 Če

Code
Code / Kód / Kód:

0079

Agent /
Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

HJ ABC 40 Powder

Fire Classes /
Brandklassen / Třídy požáru / Tűzosztály:

A B C

Rating /
Rating / Hasební schopnost / Oltásteljesítmény:

55A / 233B / C

Temperature Range /
Funktionsbereich / Teplotní rozmezí /
Hőmérsékleti tartomány:

-30°C ~ +60°C

Weight of Agent /
Löschmittelpesúly / Hmotnost hasiva / Oltóanyag tömege:

12 kg

Tolerance of Agent Content /
Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /
Oltóanyag tömege toleranciája:

± 0,24 kg

Working Pressure at 20°C /
Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /
Munkanyomás 20°C - nál:

14 bar

Tolerance /
Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

± 1 bar

Testing Pressure /
Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbanomás:

27 bar

Propellant /
Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

N₂ Nitrogen /
Stickstoff / Dusík / Nitrogén

Volume of Cylinder /
Behältervolumen / Objem láhve / Palack súlya:

13,5 l



Norm /
Norm / Norma / Standard:

EN3 CE

Certificates /
Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

**I.T.I.-517/14/PED/B
KKI-660/6/2021**

QMS Certificate /
QMS-Zertifikát / QMS Certifikát / QMS tanúsítvány:

ISO 9001