

TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

FIRE EXTINGUISHER – Powder
FEUERLÖSCHER – Pulver
HASICÍ PŘÍSTROJ – Práškový
TÚTOLTÓ KÉSZÜLÉK – Porral oltó




± 9,6 kg



1



72



Type /

Art / Typ / Típus:

Code /

Code / Kód / Kód:

Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

Fire classes /

Brandklassen / Třídy požáru / Tűzosztály:

Rating /

Rating / Hasební schopnost / Oltásteljesítmény:

Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozmězi /

Hőmérsékleti tartomány:

Weight of agent /

Löschmittelgewicht / Hmotnost hasiva /

Oltóanyag tömege:

Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

Working Pressure at 20°C /

Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /

Munkanyomás 20°C - nál:

Tolerance /

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbyomás:

Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

Volume of cylinder /

Behältervolumen / Objem láhve / Palack súlya:

P6 Če EURO (PHOTOLUMINESCENT /
PHOTOLUMINESZIEREND / FOTOLUMINISCENČNÍ / FOTOLUMINESZCENS)

0357F

HJ ABC Universal

ABC

34A 183B C

-30°C ~ +60°C

6 kg

± 0,12 kg

15 bar

± 1 bar

30 bar

Dusík N₂

7,6 l



Norm /

Norm / Norma / Standard:

Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

QMS Certificate /

QMS-Zertifikat / QMS Certifikát / QMS tanúsítvány:

Ean:

EN3 CE

**TÜV 2163/24/PED/B
SZÚ-202-173-B-00869-24**

ISO 9001:2016

8594158879455

