

TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

FIRE EXTINGUISHER - Foam
FEUERLÖSCHER - Schaum
HASICÍ PŘÍSTROJ - Pěnový
TÚTOLTÓ KÉSZÜLÉK - Habbal oltó



± 3,85 kg




1



6



172



Type /

Art / Typ / Típus:

Code /

Code / Kód / Kód:

Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

Fire classes /

Brandklassen / Tírdy požáru / Tűzosztály:

Rating /

Rating / Hasební schopnost / Oltásteljesítmény:

Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozmězí /

Hömsékleleti tartomány:

Amount of extinguishing agent /

Menge des Löschmittels/ Množství hasiva /

Oltóanyag mennyisége:

Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

Working Pressure at 20°C /

Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /

Munkanyomás 20°C - nál:

Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbanomás:

Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

Volume of cylinder /

Behältervolumen / Objem láhve / Palack súlya:

F2 BETA-Weco ABF

0460

6% FOAM MASTER 3x3, 57% Furex KS930, 37% H₂O

ABF

8A 70B 40F

-20°C ~ +60°C

2 l

-0,04 l

12 bar

27 bar

Dusík N₂

2,5 l



Norm /

Norm / Norma / Standard:

Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

QMS Certificate /

QMS-Zertifikat / QMS Certifikát / QMS tanúsítvány:

Ean:

EN3

CE

SZÚ-202-173-B-01621-25
TÜV 2329/25/PED/B

ISO 9001:2016

8594158880086

