

TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

FIRE EXTINGUISHER - Foam
FEUERLÖSCHER - Schaum
HASICÍ PŘÍSTROJ - Pěnový
TÚTOLTÓ KÉSZÜLÉK - Habbal oltó




± 3,85 kg



6



172



Type /

Art / Typ / Típus:

Code /

Code / Kód / Kód:

Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

Fire classes /

Brandklassen / Třídy požáru / Tűzosztály:

Rating /

Rating / Hasební schopnost / Oltásteljesítmény:

Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozmězi /

Hömersékleti tartomány:

Amount of extinguishing agent /

Menge des Löschmittels/ Množství hasiva /

Oltóanyag mennyisége:

Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

Working Pressure at 20°C /

Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /

Munkanyomás 20°C - nál:

Tolerance /

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbyomás:

Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

Volume of cylinder /

Behältervolumen / Objem láhve / Palack súlya:

Dimensions when mounted h/w/d, ø /

Abmessungen beim Aufhängen H/B/T, ø / Rozměry při zavěšení v/š/h, ø / felfüggesztett állapotban lévő méretek m/s/mé, ø:

F2 UNIEX[®]

0467

2 l - 7 % Beta FFG, 93% water

ABDF+Li 300Wh

5A 34B 75F D + Li

0°C ~ +60°C

2 l

-0,04 l

12 bar

± 1 bar

27 bar

Dusík N₂

2,5 l

385 x 185 x 150 mm



Norm /

Norm / Norma / Standard:

Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

QMS Certificate /

QMS-Zertifikat / QMS Certifikát / QMS tanúsítvány:

Ean:

EN3 CE

**SZÚ-202-173-B-02110-25
TÜV 2329/25/PED/B**

ISO 9001:2016

8594158880352

www.cervinkafiregroup.com

Printing errors reserved / Druckfehler vorbehalten / Tiskové chyby vyhrazeny / Nyomdai hibák fenntartva



CATALOGUE