

AUTOMATICKÝ SYSTÉM K TLAKOVÁNÍ PRÁŠKOVÝCH HASICÍCH PŘÍSTROJŮ - model EXT PRESS REF AUTO

POPIS

Automatický systém určený k tlakování práškových hasicích přístrojů dusíkem (N_2), vybavený automatickým vypnutím při dosažení nastaveného tlaku.

Systém je umístěn v lakovaném ocelovém krytu a je vybaven:

- redukčním ventilem pro dusíkovou láhev (vstupní tlak 200 bar),
- nastavitelným výstupním tlakem pro tlakování až do 18 bar,
- pojistným ventilem nastaveným na 18 bar,
- plnicí hadicí o délce 1,5 m,
- rychlospojkou pro ventil hasicího přístroje, 1/4" BSP vnitřní závit

(další adaptéry pro tlakování jsou k dispozici na vyžádání).

Součástí systému je také pneumatický svěrák, který umožňuje bezpečné upevnění hasicího přístroje během procesu tlakování a zajišťuje maximální bezpečnost obsluhy. Napájení 220 V / 50 Hz, jednofázové.

KOMPONENTY A ZAŘÍZENÍ

- > Manometr pro kontrolu vstupního tlaku
- > Elektronický manometr pro kontrolu výstupního tlaku
- > Automatický uzavírací ventil
- > Ruční odvzdušňovací (odpouštěcí) ventil
- > Tlakovací hadice o délce 1,5 m
- > Tlakovací připojení typu TW17H, 1/4" BSP vnější závit
- > Pojistný ventil nastavený na 18 bar
- > Zpětný ventil na výstupu
- > Pneumatický svěrák typ AIR15C:
 - pneumatický válec
 - čelisti s gumovým potahem
 - Dvouruční bezpečnostní ovládání zavírání
 - zavírací mechanismus ovládaný oběma rukama
 - mobilní a odnímatelná základna pro přenosné hasicí přístroje a malé tlakové láhve
- > Nastavitelná regulace tlaku pro tlakování



QUICK PRESS

DAMOTEK
equipment for extinguishers & cylinders

Výrobce:
DAMOTEK SRL UNIPERSONALE
www.damotek.com

ČERVINKA[®]FIRE
GROUP

Oficiální distributor:
ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.
Rostislavova 1265, Uherské Hradiště 686 01
info@hasicitechnika.com
www.cervinkafiregroup.com