SUŠICÍ JEDNOTKA PRO TLAKOVÉ LAHVE / HASICÍ PŘÍSTROJE - řada CIL

Rychlá a bezpečná sušicí jednotka

VÝHODY

Modely CIL zajišťují rychlé a bezpečné odstranění vnitřní vlhkosti z tlakových lahví po provedení hydraulické zkoušky.
Modely řady N jsou vybaveny přepínacím ventilem, který umožňuje nahradit vzduch proudem dusíku.

Standardní vybavení je určeno pro sušení ocelových tlakových lahví.
Volitelně je možné vybavit jednotku regulací teploty vzduchu, aby bylo možné sušit také hliníkové a kompozitní lahve, které nesnesou vysoké teploty.

POUŽITÍ

Jednotky CIL rychle odstraňují vnitřní vlhkost, která vzniká uvnitř tlakové lahve během hydraulických zkoušek nebo v důsledku jiných kontaminací.

KOMPONENTY A ZAŘÍZENÍ

> Ocelový rám
> Izolovaný hlavní rozvod (manifold)
> Časovač pracovního cyklu
> Ventil pro výběr vzduch / dusík (pouze u modelů N)

STANDARDNÍ VÝBAVA

> Foukané trubice s rychlospojkou
> Návod k použití

MODEL	CIL 4/4 3f	CIL 6/10 3f	CIL 4/4N 3f	CIL 6/10N 3f
Katalogový kód	MZEE005	MZEE010	MZEE015	MZEE020
Počet lahví / přístrojů	4	6	4	6
Tlak dusíku (kPa)	-	-	0,15–0,20	0,15–0,20
Průtok dusíku (Nm^3/h)	-	-	80	120
Výstupní teplota vzduchu/dusíku (°C)	140	160	140	160
Napětí / frekvence (VAC/Hz)	400/50	400/50	400/50	400/50
Výkon ventilace (kW)	1,1	1,5	1,1	1,5
Výkon topné spirály (kW)	4	10	4	10
Rozměry (D×Š×V mm)	2500×600×2250	3200×600×2250	2500×600×2250	3200×600×2250
Hmotnost (kg)	120	150	120	150

Modely pro tlakové lahve různé velikosti, s jiným napájením nebo frekvencí jsou dostupné na vyžádání.

DAMOTEK
equipment for extinguishers & cylinders

Výrobce:
DAMOTEK SRL UNIPERSONALE
www.damotek.com

ČERVINKA® FIRE GROUP

Oficiální distributor:
ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.
Rostislavova 1265, Uherské Hradiště 686 01
info@hasicitechnika.com
www.cervinkafiregroup.com