

PŘENOSNÉ ELEKTRICKÉ ZKUŠEBNÍ ČERPADLO - model N7/1 FH-E-AA

Vhodné především pro tlakové zkoušky a sušení požárních hadic.



VÝHODY

Díky elektrickému pohonu umožňuje čerpadlo N7/1 FH-E-AA plynulé a snadné dosažení požadovaného zkušebního tlaku prostřednictvím flexibilních požárních hadic.

Čerpadlo je snadno přizpůsobitelné různým zkušebním požadavkům a nevyžaduje přívod stlačeného vzduchu.

Speciální zařízení pro ofukování vzduchem zajišťuje účinné a rychlé vysušení flexibilních požárních hadic po zkoušce.

HLAVNÍ KOMPONENTY

- > 1. Elektricky poháněné čerpadlo
- > 2. Kontrolní manometr
- > 3. Zkušební flexibilní hadice
- > 4. Spínač start / stop
- > 5. Zkušební hadice rozvodu
- > 6. Zařízení pro sušení ofukem vzduchu
- > 7. Vozík z nerezové oceli

POUŽITÍ

Model N7/1 FH-E-AA umožňuje provádění hydraulických tlakových zkoušek nádob, práškových hasicích přístrojů a požárních hadic, včetně následného sušení hadic.

Zařízení je snadno přenosné díky vozíkové konstrukci z nerezové oceli se speciální tříkolovou konstrukcí.

Díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti je jednotka ideální pro zásahy přímo v terénu a servisní práce mimo dílnu.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > Zkušební flexibilní hadice, délka 2 m
- > Zkušební konektor M30 × 1,5
- > Hadicová koncovka
- > Návod k použití a údržbě



TECHNICKÉ INFORMACE

MODEL	N7/1 FH-E-AA
Provozní tlak	10 ÷ 50 bar
Provozní teplota	5 ÷ 40 °C
Hlučnost	< 80 dB (ve vzdálenosti 50 cm)
Rozměry (mm)	570 × 600 × 1200 (v)
Hmotnost	~ 50 kg
Napájení	230 V, 50 Hz*
*Jiné napětí je dostupné na vyžádání	

DAMOTEK
equipment for extinguishers & cylinders

Výrobce:
DAMOTEK SRL UNIPERSONALE
www.damotek.com

ČERVINKA[®]FIRE
GROUP

Oficiální distributor:
ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.
Rostislavova 1265, Uherské Hradiště 686 01
info@hasicitechnika.com
www.cervinkafiregroup.com