

ZAŘÍZENÍ PRO PŘEČERPÁVÁNÍ A PLNĚNÍ CO₂ - řada 100/D3 SODA

Vhodné pro plnění kartuší a malých tlakových lahví pro sycení vody CO₂.



POPIS

Řada 100/D3 SODA umožňuje přečerpávání oxidu uhličitého (CO₂) ze standardních tlakových lahví do malých lahví používaných pro domácí sycení vody, případně do kartuší a tlakových lahví do hmotnosti 4 kg.

U verze 100/D3 SODA TH, vybavené dvourychlostním elektromotorem, je možné plnit tlakové lahve s kapacitou přesahující 4 kg.

Tento specifický model je vybaven dodatečnou váhou, která není součástí standardní dodávky.

VÝHODY

Řada 100/D3 SODA zahrnuje kompletní plnicí a vážicí stanice pro širokou škálu tlakových lahví používaných pro sycení vody.

Jednou z nejdůležitějších vlastností tohoto zařízení je kontrolní váha, která se vyznačuje:

- vysokou přesností,
- spolehlivostí,
- jednoduchou obsluhou.



TECHNICKÉ PARAMETRY

POPIS	100/D3 SODA - jednofázové	100/D3 SODA - třífázové	100/D3 SODA TH - třífázové
Průtok (kg/h)	~180		180 / 360
Napětí / frekvence (V/Hz)	230/50	400/50	400/50
Příkon (kW)	1,5		1,5
Rozměry (d × š × v) mm	950x550x1150		950x550x1150
Max. zatížení váhy (kg)	25		25
Rozlišení (g)	5		2
Hmotnost zařízení (kg)	130		130



SOUČÁSTI A ZAŘÍZENÍ

Objemové čerpadlo pro kapalný CO₂, vybavené:

- třemi keramickými písty
- řemenovým převodem
- mosaznou hlavou
- ventily z nerezové oceli
- pojistným ventilem tlaku tlakové lahve
- manometrem a spínačem maximálního tlaku

Integrovaná elektronická váha:

- automatické zastavení plnění při dosažení nastavené hmotnosti
- digitální displej
- maximální zatížení 25 kg, přesnost 2 g

Upínací zařízení pro lahve typu „SODA“

- vybavené rychlospojkou

Elektrický rozvaděč 24 V

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

POPIS	KÓD
Vstupní PTFE hadice AISI 304 s nerezovým opletem, délka 2000 mm, s připojením ke zdrojové tlakové lahvi	MCB/MAD01
Odpouštěcí PTFE hadice AISI 304 s nerezovým opletem, délka 1700 mm	MCB/MAN02
Adaptér s rychlospojkou	-
Návod k použití a údržbě	-

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (NA VYŽÁDÁNÍ)

POPIS	MODEL
Plnicí hlava se svěrákem pro tlakové lahve > 1 kg	-
Přídavná elektronická váha k umístění na podlahu	ETW100
Ruční svěrák pro instalaci váhy ETW100	VIF/BIL
Rozdělovač pro připojení 2 zdrojových tlakových lahví	C2BB
Stojan pro bezpečné uložení 2 zdrojových tlakových lahví	R2BB
Chladicí box pro udržení 2 zdrojových tlakových lahví při řízené teplotě	99D COOL 2

DAMOTEK
equipment for extinguishers & cylinders

Výrobce:
DAMOTEK SRL UNIPERSONALE
www.damotek.com

ČERVINKA[®]FIRE
GROUP

Oficiální distributor:
ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.
Rostislavova 1265, Uherské Hradiště 686 01
info@hasicitechnika.com
www.cervinkafiregroup.com