OCHRANNÁ KUKLA ČERVINKA



ČERVINKA® FIRE GROUP

BUFF® SAFETY

CZ **INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA**


Tato informační příručka se
týká následujícího produktu:

CE 0161
CAT III

EN 13911:2017



EN 1149-5:2018



KÓD	NÁZEV
0540	OCHRANNÁ KUKLA

Tato OOPP kategorie III určená k ochraně krku a hlavy uživatele, s výjimkou oblasti očí a nosu, byla vyrobena společností Original Buff S.A. s ohledem na základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti stanovené v příloze II nařízení (EU) 2016/425 a je ve shodě s požadavky normy EN ISO 13688:2013 na ochranné oděvy – Obecné požadavky; EN 13911:2017 na ochranné oděvy pro hasiče – Požadavky a zkušební metody pro kukly používané hasiči; a EN 1149-5:2018 na ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti.

DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ

EN 13911:2017




Ochrana před ohněm pro hasiče:
Tato kukla je speciálně navržena a je vhodná pro použití jako ochrana před ohněm pro hasiče, aby chránil exponované oblasti hlavy a krku uživatele před teplem a plameny, které nejsou chráněny ochranným oděvem, dýchacím přístrojem a přilbou během hasičských zásahů a souvisejících činností. Oděv splňuje úrovně výkonu uvedené v normě EN 13911:2017.

Kompatibilita s dalšími OOPP:
Tato ochranná kukla je kompatibilní s následujícími dýchacími maskami a přilbami: MASKA s referencí FPS 7000, vyrobená společností Dräger Safety AG & Co.KGaA, Lübeck. MASKA s referencí PANORAMA NOVA, vyrobená společností Dräger Safety AG & Co.KGaA, Lübeck. MASKA s referencí MSA 3S, vyrobená společností MSA Europe GmbH, Switzerland. MASKA s referencí SARI 5511680, vyrobená společností Scott Health & Safety Ltd, United Kingdom. PŘILBA s referencí HPS 7000, vyrobená společností Dräger Safety AG & Co.KGaA, Lübeck.
Její kompatibilita s dalšími OOPP byla ověřena postupem podle požadavků uvedených v normách EN ISO 13688:2013 a EN 13911:2017 na ochranné oděvy pro hasiče. Požadavky a zkušební metody pro hasičské kukly. Hasičská kukla je ergonomický oděv, který se přizpůsobuje tvaru těla nositele. Nosí se v přímém kontaktu s hlavou nositele, přičemž okraje otvoru pro obličej kukly přesahují vnější okraj dýchací masky, takže žádná část kůže nositele není vystavena tepelným rizikům.

Oblast překrytí mezi maskou a kuklou nesmí narušovat těsnění mezi maskou a obličejem ani bránit vidění přes hledí. Kukla má oblast (záhyby), která se překrývá s ochranným oděvem zakrývajícím horní část trupu uživatele, tak aby tyto záhyby tvořily podklad pro ochranný oděv.

EN 1149-5:2018



Ochrana před statickou elektřinou:
Tato kukla byla podrobena zkouškám podle normy EN 1149-5:2018 a splňuje požadavky na návrh a materiál ochranného oděvu s elektrostatickými disipativními vlastnostmi. Kukla poskytuje ochranu proti vzniku jisker, které by mohly způsobit požár nebo výbuch v prostředích, kde minimální zápalná energie výbušné atmosféry není menší než 0,016 mJ.
V souladu s normou EN 1149-5:2018 oděv splňuje následující požadavek: buď geometrický průměr hodnot t50 je menší než 4 s, nebo aritmetický průměr hodnot S je větší než 0,2. Zkouška byla provedena podle normy EN 1149-3:2004, zkušební metoda 2 (indukční nabíjení).

VAROVÁNÍ:
Tato kukla se používá pouze v situacích, kdy se rovněž používá ochranný oděv (EN 469), dýchací přístroj (EN 136 a EN 137) a hasičská přilba. (EN 443).
Uživatel je odpovědný za správný výběr vhodného zásahového oděvu, přilby, obuvi a obličejových masek, aby byla zajištěna jejich kompatibilita.
Tato kukla poskytuje ochranu proti rizikům uvedeným pro konkrétní část těla, kterou pokrývá. Aby byl zajištěn plný stupeň ochrany před požárem a statickou elektřinou, je nutné, aby části těla, které nejsou pokryty touto kuklou, byly chráněny jinými vhodnými osobními ochrannými prostředky.
Věnujte prosím pozornost následujícím upozorněním týkajícím se ochrany před statickou elektřinou:

1. Osoba nosící elektrostaticky disipační ochranný oděv musí být řádně uzemněna. Odpor mezi osobou a zemí musí být menší než 108 Ω, např. použitím vhodné obuvi na disipativních nebo vodivých podlahách.

2. Elektrostaticky disipační ochranný oděv nesmí být otevřen nebo svlečen, pokud se nachází v přítomnosti hořlavých nebo výbušných atmosfér nebo při manipulaci s hořlavými či výbušnými látkami.

3. Elektrostaticky disipační ochranný oděv je určen k použití v zónách 1, 2, 20, 21 a 22 (viz EN 60079-10-1 a EN 60079-10-2), kde minimální zápalná energie jakékoli výbušné atmosféry je alespoň 0,016 mJ.

4. Elektrostaticky disipační ochranný oděv nesmí být používán v prostředích s obohacenou kyslíkovou atmosférou bez předchozího schválení odpovědného bezpečnostního technika.

5. Výkon elektrostatického disipačního oděvu může být ovlivněn používáním, roztržením, praním a možnou kontaminací.


6. Elektrostaticky disipační ochranný oděv je třeba nosit tak, aby během běžného používání trvale zakrýval všechny nevyhovující materiály (včetně ohybů a pohybů).

Omezení použití:
Tato kukla nesmí být nikdy nošena k ochraně před jinými riziky, než jsou uvedena výše. Špatná údržba může negativně ovlivnit její výkon. Znečištěná kukla může vést ke snížení úrovně ochrany. Před každým použitím, zejména pokud byla již používána a/nebo praná, zkontrolujte kuklu, a jakýkoli oděv, jehož vzhled vzbuzuje pochybnosti o úrovni ochrany, by měl být vyřazen. Pokud je kukla zjevně deformovaná nebo utrpěla jakékoli jiné poškození či zhoršení, musíte ji okamžitě vyměnit.

Možné konfigurace:
Kukla je dostupná v jedné velikosti a lze ji použít v následujících konfiguracích:
Metoda ochrany: KUKLA

Složení:
OCHRANNÁ KUKLA: 56 % Nomex® meta-aramid, 31 % FR viskóza, 6 % polyamid, 3 % Kermel® para-aramid, 2 % antistatické uhlíkové vlákno, 2 % elastan.

Pokyny pro praní:
Prát při maximální teplotě 40 °C.
NEPOUŽÍVEJTE bělidla.
NESUŠTE v sušičce.
NEŽEHLETE.
NEČISTĚTE chemicky.



Pokyny pro údržbu:
Skladujte kuklu na suchém místě, mimo dosah agresivních látek a zabraňte nadměrnému působení slunečního záření. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit životnost OOPP, nelze uvést přesnou dobu použitelnosti, stejně jako datum expirace. Přesnou dobu použitelnosti a způsob péče lze uvést pouze s ohledem na četnost používání, podmínky používání a péči uživatele o OOPP. Pokud má kukla užitečnou životnost 5 let, zlikvidujte ji po jejím uplynutí v souladu s místními předpisy o odpadech.

EU prohlášení o shodě a Posouzení shody jsou poskytovány prodejcem na vyžádání.