

## TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

FIRE EXTINGUISHER - Water  
FEUERLÖSCHER - Wasser  
HASICÍ PŘÍSTROJ - Vodní  
TÚTOLTÓ KÉSZÜLÉK - Vízzel oltó




± 14 kg



1



50



### Type /

Art / Typ / Típus:

### Code /

Code / Kód / Kód:

### Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

### Fire classes /

Brandklassen / Třídy požáru / Tűzosztály:

### Rating /

Rating / Hasební schopnost / Oltásteljesítmény:

### Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozmězí /

Hőmérsékleti tartomány:

### Weight of agent /

Löschmittengewicht / Hmotnost hasiva /

Oltóanyag tömege:

### Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

### Working Pressure at 20°C /

Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /

Munkanyomás 20°C - nál:

### Tolerance /

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

### Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbanomás:

### Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

### Volume of cylinder /

Behältervolumen / Objem láhve / Palack súlya:

## V9 Če-AF

0388

66 % FUREX KS 930+ 34 % water

A

21A

-30°C ~ +60°C

9 l

- 0,45 l

12 bar

± 1 bar

27 bar

Dusík N<sub>2</sub>

12,5 l



### Norm /

Norm / Norma / Standard:

### Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

### QMS Certificate /

QMS-Zertifikat / QMS Certifikát / QMS tanúsítvány:

Ean:

EN3

CE

TÜV-2062/24/PED/B

SZÚ-202-173-B-00797-25

ISO 9001:2016

8594158879660

