

PŘENOSNÉ ZAŘÍZENÍ PRO ÚDRŽBU A PLNĚNÍ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ - model SKID AC/FG8

Pro údržbu a plnění hasicích přístrojů.



VÝHODY

Zařízení SKID AC/FG8 je konstrukčně řešeno tak, aby bylo snadno přemístitelné vysokozdvížným vozíkem a umístěno do prostoru dodávky.

Procesy nakládky a vykládky jsou rychlé a jednoduché, což minimalizuje čas potřebný pro manipulaci.

Díky kompaktním rozměrům a optimalizované konstrukci zařízení nevyužívá celou nákladovou plochu vozidla, takže dodávka může být současně využívána i pro jiné pracovní činnosti mimo údržbu hasicích přístrojů.

POUŽITÍ

SKID AC/FG8 je přenosná jednotka obsahující všechny hlavní přístroje a příslušenství pro údržbu a plnění práškových a CO₂ hasicích přístrojů - vše na jediné platformě.



KOMPONENTY A ZAŘÍZENÍ

- > Jednotka pro přečerpávání hasicího prášku, na posuvném držáku - model TOTEM M nebo TOTEM TS
- > Jednotka pro přečerpávání kapalného CO₂ (z lahve) - model 99D1
- > Kompressor
- > Elektronická váha model ETW100, s ručním odnímatelným svěrákem model VIF/BIL
- > Pneumatický svěrák s dvouručním bezpečnostním ovládáním - model AIR5B
- > Stolní svěrák
- > Zásuvková skříň se zajišťovacím bezpečnostním mechanismem
- > Stojan na tlakové lahve (3 místa) s bezpečnostními tyčemi (lahve nejsou součástí dodávky)
- > Hlavní integrovaný elektrický ovládací panel

STANDARDNÍ VÝBAVA

- > Standardní vybavení jednotek pro přesun prášku – řada TOTEM
- > Standardní vybavení jednotek pro přesun kapalného CO₂ – model 99D1
- > Redukční ventil pro dusíkovou láhev
- > Sada pro natlakování práškových hasicích přístrojů s permanentním tlakem
- > Popruhy pro upevnění tlakových lahví a sběrného bubnu
- > Napájecí kabel s navijákem, délka 20 m
- > Návod k použití

STANDARDNĚ DOSTUPNÉ MODELY

- > SKID AC/FG8 M
- > SKID AC/FG8 TS

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > Příslušenství pro standardní jednotku pro přečerpávání prášku (viz katalog TOTEM TS nebo TOTEM M)
- > Příslušenství pro standardní jednotku pro přečerpávání CO₂ (viz katalog 99D1)

MODEL	SKID AC/FG8 M (jednofázová)	SKID AC/FG8 TS (jednofázová)
Kód	MXKZ002	MXKZ006
Průtok prášku (kg/min)	8 ÷ 10 (*)	12 ÷ 15 (*)
Průtok CO ₂ (kg/h)	420	420
Kompresor – tlak (bar)	8	8
Nosnost váhy (kg)	100	100
Dílek váhy (g)	10	10
Napětí / frekvence (VAC/Hz)	230/50	230/50
Max. příkon (kW)	2,5	2,5
Rozměry (D×Š×V mm)	1250×1200×1200	1250×1200×1400
Hmotnost (kg)	350	350

(*) v závislosti na typu a hustotě přečerpávaného produktu
Modely s různým napětím nebo frekvencí jsou dostupné na vyžádání.

DAMOTEK
equipment for extinguishers & cylinders

Výrobce:
DAMOTEK SRL UNIPERSONALE
www.damotek.com

ČERVINKA[®]FIRE
GROUP

Oficiální distributor:
ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.
Rostislavova 1265, Uherské Hradiště 686 01
info@hasicitechnika.com
www.cervinkafiregroup.com