

PŘENOSNÉ ELEKTRICKÉ ZKUŠEBNÍ ČERPADLO - model N7/1 FH-E-AA

Určeno zejména pro testování a sušení požárních hadic.



VÝHODY

Protože je čerpadlo N7/1 FH-E-AA poháněno elektricky, lze požadovaný zkušební tlak pro ohebné požární hadice dosáhnout snadno a plynule.

Toto flexibilní čerpadlo je dobře přizpůsobeno různým zkušebním požadavkům a nepotřebuje ke svému provozu žádný stlačený vzduch.

Kromě toho speciální zařízení pro sušení proudem vzduchu zajišťuje účinné a rychlé vysušení ohebných požárních hadic.

HLAVNÍ KOMPONENTY

- > 1. Elektricky poháněné čerpadlo
- > 2. Kontrolní manometr
- > 3. Zkušební flexibilní hadice
- > 4. Ovládací spínač start / stop
- > 5. Zkušební hadice s rozdělovačem
- > 6. Zařízení pro sušení proudem vzduchu
- > 7. Vozík z nerezové oceli

POUŽITÍ

Model N7/1 FH-E-AA umožňuje provádět hydrostatické zkoušky nádrží, práškových hasicích přístrojů a požárních hadic, a to včetně procesu sušení těchto hadic.

Zařízení je snadno přenosné, protože je postaveno na nerezovém tříkolovém vozíku se speciální konstrukcí.

Díky kompaktním rozměrům a snadné manipulaci je jednotka obzvláště vhodná pro servisní zásahy přímo u zákazníka.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > Zkušební flexibilní hadice, délka 2 m
- > Testovací adaptér M30 × 1,5
- > Přípojka pro hadice
- > Návod k použití a údržbě



PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

MODEL	N7/1 FH-E-AA
Provozní tlak	10 ÷ 50 bar
Provozní teplota	5 ÷ 40 °C
Hlučnost	< 80 dB (ve vzdálenosti 50 cm)
Rozměry (mm)	570 × 600 × 1200 (v)
Hmotnost	~ 50 kg
Napájení	230 V, 50 Hz*
Jiné napětí je dostupné na vyžádání	

DAMOTEK
equipment for extinguishers & cylinders

Výrobce:
DAMOTEK SRL UNIPERSONALE
www.damotek.com

ČERVINKA[®]FIRE
GROUP

Oficiální distributor:
ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.
Rostislavova 1265, Uherské Hradiště 686 01
info@hasicitechnika.com
www.cervinkafiregroup.com